

# АВТОМАТИЧЕСКИЕ БАТАРЕИ С ФИЛЬТРАМИ / AUTOMATIC BANKS WITH FILTERS

## BATLVF600

### СО СТАНДАРТНЫМИ КОНТАКТОРАМИ WITH STANDARD CONTACTORS

375 ... 600 квар



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Номинальное напряжение / Rated voltages ..... 440 В/У 50 - 60 Гц/Hz
- Контроллер / Controller ..... PFCL Elite
- Рабочая программа / Working program ..... 10 опций / options
- Конденсаторы / Capacitors ..... Тип / Type FMLF
- Дроссели / Reactors ..... Тип / Type INA
- Меры защиты / Protection steps ..... Предохранители / Fuses  
NH00
- Степень защиты / Degree of protection ..... IP21
- Цвет / Colour ..... Серый / Grey RAL 7035
- Установка / Installation ..... В помещении / Indoor
- Монтаж / Assembly ..... Напольный / Floor  
mounting
- Внешняя техническая информация ..... /5 (не включено  
External TI в состав / not included)
- Размеры / Dimensions ..... 1100x650x1900mm

#### ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ACCESSORIES

- Главный выключатель или автоматический выключатель  
Main switch or Circuit breaker
- Защита от замыкания на землю / Leakage protection

Обозначение Code	Q <sub>n</sub> (квар/kvar) 440 В/У	Структура Composition	Шаг Steps	Программа Program	Q <sub>n</sub> (квар/kvar) 400 В/У	Масса Weight (кг/kg)
BATLVF6044375	375	25+50+3x100	15x25	1.2.4.	310	535
BATLVF6044400	400	50+50+3x100	8x50	1.1.2.	331	550
BATLVF6044450	450	50+4x100	9x50	1.2.2.	372	585
BATLVF6044475	475	25+50+4x100	19x25	1.2.4.	393	605
BATLVF6044500	500	50+50+4x100	10x50	1.1.2.	413	620
BATLVF6044550	550	50+5x100	11x50	1.2.2.	455	658
BATLVF6044600	600	6x100	6x100	1.1.1.	496	685

Другие значения технических параметров, напряжения и частоты возможны по запросу / Other ratings, voltages and frequencies available on request