

АВТОМАТИЧЕСКИЕ БАТАРЕИ С ФИЛЬТРАМИ / AUTOMATIC BANKS WITH FILTERS

BATLVFS600 С ТИРИСТОРАМИ WITH THYRISTORS

375 ... 600 квар



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Номинальное напряжение /Rated voltages 440 В/У 50 - 60 Гц/Hz
- Контроллер/Controller PFCL Elite
- Рабочая программа/Working program 10 опций/options
- Конденсаторы/Capacitors Тип/Type FMLFS
- Дроссели/Reactors Тип/Type INAS
- Меры защиты/Protection steps Предохранители/Fuses NH00
- Степень защиты/Degree of protection IP21
- Цвет/Colour Серый/Grey RAL 7035
- Установка/Installation В помещении/Indoor
- Монтаж/Assembly Напольный/Floor mounting
- Внешняя техническая информация/External TI.. .../5 (не включено в состав/not included)
- Размеры/Dimensions 1360x650x1900mm

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ACCESSORIES

- Главный выключатель или автоматический выключатель Main switch or Circuit breaker
- Защита от замыкания на землю/Leakage protection

Обозначение Code	Q _n (квар/kvar) 440 В/У	Структура Composition	Шаг Steps	Программа Program	Q _n (квар/kvar) 400 В/У	Масса Weight (кг/kg)
BATLVFS6044375	375	25+50+3x100	15x25	1.2.4.	310	545
BATLVFS6044400	400	50+50+3x100	8x50	1.1.2.	331	560
BATLVFS6044450	450	50+4x100	9x50	1.2.2.	372	590
BATLVFS6044475	475	25+50+4x100	19x25	1.2.4.	393	605
BATLVFS6044500	500	50+50+4x100	10x50	1.1.2.	413	620
BATLVFS6044550	550	50+5x100	11x50	1.2.2.	455	650
BATLVFS6044600	600	6x100	6x100	1.1.1.	496	680

Другие значения технических параметров, напряжения и частоты возможны по запросу/Other ratings, voltages and frequencies available on request