

АВТОМАТИЧЕСКИЕ БАТАРЕИ С ФИЛЬТРАМИ / AUTOMATIC BANKS WITH FILTERS

BATLVFS800 С ТИРИСТОРАМИ / WITH THYRISTORS

575 ... 800 квар



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Номинальное напряжение / Rated voltages 440 В/В 50 - 60 Гц/Hz
- Контроллер / Controller PFCL Elite
- Рабочая программа / Working program 10 опций / options
- Конденсаторы / Capacitors Тип / Type FMLFS
- Дроссели / Reactors Тип / Type INAS
- Меры защиты / Protection steps Предохранители / Fuses NH00
- Степень защиты / Degree of protection IP21
- Цвет / Colour Серый / Grey RAL 7035
- Установка / Installation В помещении / Indoor
- Монтаж / Assembly Напольный / Floor mounting
- Внешняя техническая информация / External TI.. ... / 5 (не включено в состав / not included)
- Размеры / Dimensions 1760x650x1900mm

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ACCESSORIES

- Главный выключатель или автоматический выключатель
Main switch or Circuit breaker
- Защита от замыкания на землю / Leakage protection

Обозначение Code	Q _n (квар/kvar) 440 В/В	Структура Composition	Шаг Steps	Программа Program	Q _n (квар/kvar) 400 В/В	Масса Weight (кг/kg)
BATLVFS8044575	575	25+50+5x100	23x25	1.2.4.	475	805
BATLVFS8044600	600	50+50+5x100	12x50	1.1.2.	496	820
BATLVFS8044650	650	50+6x100	13x50	1.2.2.	537	865
BATLVFS8044675	675	25+50+6x100	27x25	1.2.4.	558	885
BATLVFS8044700	700	50+50+6x100	14x50	1.1.2.	579	910
BATLVFS8044750	750	50+7x100	15x50	1.2.2.	620	955
BATLVFS8044800	800	8x100	8x100	1.1.1.	661	1000

Другие значения технических параметров, напряжения и частоты возможны по запросу / Other ratings, voltages and frequencies available on request